



T.C
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880/
Konu : Teklif Verilmesi

07/10/2021

Sayın

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesinde öğrenci yemekhanesinin girişinde kullanılmak üzere Polyester Mobo Kabin (150 cm*220 cm) ihtiyaç duyulmaktadır.


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre (doğrudan temin) satın alınacak olan, malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise **15 Eylül 2021, saat 14.00** tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.


Öğr. Gör. Ayhan RENKLİER
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.

S. No	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Polyester Mobo Kabin (150 cm*220 cm)	1	Adet		
TOPLAM					
KDV %					
GENEL TOPLAM					

MOBO KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Genişlik 150 cm
- Derinlik 220 cm
- Yükseklik 245 cm
- Toplam nom. Alan 3.2 m2
- Max. Ağırlık 350 kg
- Karasal iklim şartlarına uygun olmalıdır.
- Kar yükü 80 kg/m2
- Rüzgar hızı 80 km/saat
- ST 37 galvaniz metal profil kullanılmalıdır.
- TS EN 634-2 çimentolu yonga levha zemin döşeme olmalıdır.
- TS EN 13165 poliüretan köpük izolasyon olmalıdır.
- Şase yük kapasitesi 200 kg/m2 olmalıdır.
- TSE belgeli aydınlatma armatürü olmalıdır.
- TSE belgeli priz ve anahtarlar kullanılmalıdır.
- Mobo kabinleri oluşturan özel duvar panelleri iç ve dış yüzeyleri +60 derece güneşin ultraviyole ışınlarına ve -50 derece soğuğa karşı dayanıklı olmalıdır.
- Kabinin alüminyum pencere çerçeveleri beyaz elokrastatik boya ile boyalı olmalıdır.
- Alüminyum profil içinde 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam kullanılmalıdır.
- 4 cephesi camlı ön cephe camlar sürgülü açılır olmalıdır.
- Kabin içerisinde banko ve raf düzenine sahip olmalıdır.
- Elektrik anahtarı ve 2000 W 220 volt dayanıklı topraklı prizler olması
- Çatı sistemi : Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemeden çift cidarlı poliüretan sandwich panel olmalıdır.
- Dış kapı : Beyaz renkli 4 adet özel menteşeli PVC olmalıdır. Dış kapı üst bölümü 4 mm kalınlıkta kapı camı kullanılmalı, kapı altı pvc lambri kaplı olmalıdır.
- Nakliye ve montaj tedarikçi firmaya aittir.


Murat OKAY
Ö.G.G


Ahmet Mücahit ÖYEN
Kayseri Üniversitesi
Güvenlik Sorumlusu