



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03
Konu : Nötr Servis ve Sıcak Servis Ünitesi
Yaklaşık Maliyet

30/10/2019

Sayın.....

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren İncesu, Bünyan ve Yeşilhisar öğrenci yemekhanelerinde kullanılmak üzere ekte belirtilen özelliklere göre “Nötr Servis ve Sıcak Servis Ünitesi” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın alınması için yaklaşık maliyet tespiti için fiyat teklifinize ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 31.10.2019 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü V.

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR.ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- **TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
- **4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.**

S.	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Nötr Servis Ünitesi	3 adet		
2	Sıcak Servis Ünitesi	3 adet		
3	Kuver Ünitesi	3 adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

..SICAK SERVİS ÜNİTESİ (tepsi standıyla beraber)

- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olmalıdır.
- Tepsi standıyla beraber teslim edilmelidir. Tepsi standı 3/4 Cr/Ni paslanmaz borudan olmalıdır.
- Pelilam laminant ön panel kaplamalı olacaktır. Renk seçimi daha sonra belirtilecektir.
- Üst tabla min 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Dolap içi raflar paslanmaz çelik saçtan
- Havuz ısıtması +0-110°C olmalıdır.
- Voltaj 220 V 50 Hz olmalıdır. Termostat ve açma kapama şarterli olmalıdır.
- Elektrik ısıtmalı olmalıdır.
- Havuz suyu drenaj boru yardımıyla boşaltılabilmelidir.
- Paslanmaz çelik ayarlanabilir min 50mm çapında boru ayaklar olmalıdır.
- Tükürüklük camı olmalıdır.
- Ürünün boyutu 2400*700*850 mm olmalıdır.
- Ürünün özelliklerini gösterir belge veya katalog eklenmelidir.
- Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.
- Kayseri'de yetkili servis olmalı ve yetkili servis belgesi eklenmelidir.
- Teslimat süresi max. **15** gün olmalıdır.
- Ürünün nakliye, kurulumu, montaj malzemesi yüklenici firmaya ait olacaktır.

NÖTR SERVİS ÜNİTESİ (tepsi standıyla beraber)

- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olmalıdır.
- Tepsiler standıyla beraber teslim edilmelidir. Tepsiler standı 3/4 Cr/Ni paslanmaz borudan olmalıdır.
- Pelilam laminant ön panel kaplamalı olacaktır. Renk seçimi daha sonra belirtilecektir
- Ara raflı dolaplı ürün olacaktır.
- Üst tabla min 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Dolap içi raflar paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olmalıdır.
- Paslanmaz çelik ayarlanabilir min 50mm çapında boru ayaklar olmalıdır.
- Kapı kulpları AISI304 kalite paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün boyutu 1900*700*850 mm olmalıdır.
- Tükürüklük camı olmalıdır.
- Ürünün özelliklerini gösterir belge veya katalog eklenmelidir.
- Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.
- Kayseri'de yetkili servis olmalı ve yetkili servis belgesi eklenmelidir.
- Teslimat süresi max. 15 gün olmalıdır.
- Ürünün nakliye, kurulumu, montaj malzemesi yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 3 sıcak , 2/1 küvet yeri olmalıdır.

KUVER UNİTESİ

- Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Nİ paslanmaz elik satan retilmiř olmalıdır.
- st tabla 1,50 mm, alt tabla ve kuver evresi 1,20 mm kalınlıėında olmalıdır.
- Ayaklar 40*40*1,2 mm paslanmaz elik tařlı, kapalı kutu profildendir ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklar bulunmalıdır..
- Kuver kapları (atal, bıak, kařık iin) polistren ksrk perdeli olmalıdır.
- 3 adet GN1/4*150 kuver kabı ve 1 adet GN1/1*100 ekmek kabı bulunmalıdır.
- Paslanmaz elik ayarlanabilir 50mm apında boru ayak kullanılmalıdır.